



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt I0106 | WICOMILL 1600

Produktnummer
I0106

Artikelbezeichnung
WICOMILL 1600

Hersteller
WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt
Farbe: rot

Beschreibung
Asbestfreies Plattenmaterial mit keramischen Fasern für thermische Isolierung und Dichtungsanwendung

Technische Spezifikation

Anwendungstemperatur
bis 1600 °C

Dichte
1 g/cm³

Wärmeleitfähigkeit
0,16 W/m*K (400 °C)

Glühverlust
15 % (800 °C)

Zugfestigkeit
Länge: 40 kg/cm²
Breite: 30 kg/cm²

Schrumpfung
< 4 % (24 h / 1150 °C)

Kompressibilität nach ASTM F 36 Methode K
10 % (70 kg/cm²)

Rückfederung nach ASTM F 36
40 %

Standard-Abmessungen

Stärke in mm	2	3	4	5	6	8	10
Länge in mm				1000			
Breite in mm				1000			

Anmerkungen:

März 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.