



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt Z7100 | ZGS ARMA-L

Produktnummer

Z7100

Artikelbezeichnung

ZGS ARMA-L

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Farbe: schwarz

Beschreibung

besonders weiche und elastische Antirutschmatten für Zurr Gurtschoner, schützt das Ladegut vor Kratzer und schmiegen sich gut an Unebenheiten an, bei gleichzeitig guter Druckverteilung Schutz des Zurrgurtes vor Beschädigungen und erhöht damit die Haltbarkeit des Gurtbandes

- für empfindliche Güter, mehrfach verwendbar, max. Gurtbreite 20 mm

Technische Spezifikation

Werkstoff

PVC-Schaum

Trägermaterial

PES-Faser

Dichte nach DIN EN ISO 1183-1

ca. 1,81 kg/m²

Einsatztemperaturbereich

-40/+120°C

Für Antirutschmatten gelten Mindestanforderungen hinsichtlich der Reibbeiwerte nach VDI 2700, Blatt 15. Unsere Antirutschmatten überschreiten diese Mindestanforderungen. Wegen den schwer zu kalkulierenden äußeren Einflüssen in der Praxis (Feuchtigkeit, verschmutzte Ladeflächen etc.) empfehlen wir, als Rechenwert bei der Auslegung der Ladungssicherung einen **Reibbeiwert von 0,6 μ** zugrunde zu legen (Empfehlung gemäß VDI 2700, Blatt 15). Wir veröffentlichen keine pauschalen, unkommentierten Gleitreibbeiwerte. Denn der Gleitreibbeiwert von reibungserhöhenden Unterlagen ist abhängig von der Materialpaarung, der Temperatur, dem Zustand der Materialoberflächen und der Antirutschmatte (Verschmutzung, Feuchtigkeit usw.). Um die optimale Rutschhemmung zu erzielen, müssen Kontaktflächen, also Ladung und Boden, besenrein sauber, fettfrei und trocken sein

Anmerkungen:

März 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.